

GRAAFMACHINEBAND CALIBER TRACTION 404RE

- 315/80 R22.5 -



Caliber
Tyres & Wheels

Dubbelluchtbanden voor mobiele graafmachines.

Hoog draagvermogen: geschikt voor een totaal gewicht tot 22 ton

- Vlak loopvlak
- Afgeronde schouders
- Verminderde sporenvorming door geringe bodemdruk
- Slijtvaste rubber
- Sterk radiaal karkas
- Tubeless montage
- Hoog draagvermogen
- Goede tractie op lichte grond en weilanden
- Formidabel rijcomfort op de weg
- Zeer goede prijs-prestatieverhouding

- Profielhoogte 20 mm
- Dubbelluchtmontage mogelijk (geen tussenring nodig)
 - Bandhoogte 1.090 mm
 - Breedte bij dubbelluchtmontage 630 mm
- Load Index 150/154 A7
- Minimale bandenspanning
 - tot 18,9 ton minstens 7.5 bar
 - van 19,0 tot 22,0 ton minsten 9.0 bar

**Voor montage op een speciale extra brede en zware Calibervelg (900 x 22,5)
Geen tussenring nodig!**

Caliber Tyres & Wheels BV, Glashorst 106, 3925 BV Scherpenzeel, Nederland
+31 (0)33 286 7381 - info@calibertyres.nl - www.calibertyres.nl