

# BAGGERREIFEN CALIBER TRACTION 404RE

- 315/80 R22.5 -



**Caliber**  
Tyres & Wheels

Zwillingsbereifung für Mobilbagger.

Hohe Tragfähigkeit: geeignet bis zu 22 Tonnen Gesamtgewicht

- Gerade Lauffläche
- Abgerundete Reifenschulter
- Reduzierte Spurenbildung durch geringen Bodendruck
- Verschleißfeste Stollen
- Stabile Radialkarkasse
- Schlauchlose Montage
- Hohe Tragfähigkeit
- Gute Traktion auf leichten Böden und Wiesen
- Stabiler Geradeauslauf bei Fahrten auf Straßen
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

- Profiltiefe 20 mm
- Zwillingsradmontage (kein Zwischenring erforderlich)
  - Gesamthöhe Reifen 1.090 mm
  - Gesamtbreite Reifen 630 mm
- Load Index 150/154 A7
- Reifenfülldruck bei einem Gesamtgewicht
  - bis 18,9 Tonnen mindestens 7.5 bar
  - von 19,0 bis 22,0 Tonnen mindestens 9.0 bar

**Zur Montage auf sehr robusten, einteiligen CALIBER Spezialfelgen 9.00 x 22.5.  
Kein Zwischenring erforderlich!**

Caliber Tyres & Wheels BV, Glashorst 106, 3925 BV Scherpenzeel, Niederlande  
+31 (0)33 286 7381 - info@calibertyres.nl - www.calibertyres.nl